


SP-ST30-E6 (STILL RX60-30)



Ausstattung

- Vollkabine mit Hzg.
- hydr. Seitenschieber
- hydr. Zinkenverstellung
- Triplex-Mast
- Zinkenmaß: 1200x120x45 mm



Int-Nr. 55-2303-748

Technische Daten

SP-ST30-E6

Antriebsart	Elektro - Batterie
maximale Tragfähigkeit	3.000 kg
maximale Hubhöhe	7480 mm
Lastschwerpunkt	500 mm
Freihub	2540 mm

Transportabmessungen (LxBxH) ohne Anbauteile	2450x1300x3180 mm
Korbabmessungen (LxB)	—
Eigengewicht	5.995 kg
Bereifungsart	Vollgummi - markierungsarm

Q(kg)				h ₃ (mm)
1270	1400	1400	1400	7780
1370	1500	1700	1700	7180
1370	1660	1970	2200	6430
1370	1700	2070	2300	5830
1370	1700	2160	2400	5230
1370	1700	2250	2500	4630
1000	800	600	500	

516321D01122

Anbaugerät
55F-SSS

Q(kg)				h ₃ (mm)
1000	1000	1000	1000	7790
1250	1300	1300	1300	7190
1250	1560	1840	1900	6440
1250	1560	1920	2100	5840
1250	1560	1980	2180	5390
1250	1560	2080	2300	4640
1000	800	600	500	

516321D01122

Tiefladertransport erforderlich!

Haben Sie noch Fragen?

Gräber AG

Arbeitsbühnenvermietung
Hahnstraße 7
D-88250 Weingarten

Telefon +49 (0)751 56 96 97-0
Telefax +49 (0)751 56 96 97-0
E-Mail info@graeber.ag

